

Instructions for using Chemfix surfaces detergent solution



**CHEMFIX
CLEANER
(CD-3000)**



مشخصات فنی

| ویژگی | عنوان |
|--------------------------|-----------------------|
| مایع | حالت |
| بی رنگ | رنگ |
| بدون حلال و بدون بو | کیفیت |
| 1.14 kg/lit | وزن مخصوص |
| در آب | قابلیت اختلاط |
| قلیلابی و حدود ۸ | pH |
| حداقل ه ۱ درجه سانتیگراد | درجه حرارت هنگام اجرا |

روش اجرا

قطعات درشت چربی و روغن را از روی سطوح جمع آوری نمایید سپس محصول را بر روی آن ریخته و پس از ۲۰ دقیقه با برس دستی یا ماشین های نظافت برس دار تا زمانی که کف آلوده به چربی در سطح کار مشاهده شود، روی سطوح بکشید. سپس با آب شستشو نمایید. در صورت آلودگی شدید و عمقی سطوح با چربی و روغن می توان کلینر کمفیکس را با آب مخلوط و سپس اجرا نمود. حداقل ۷۵ درصد وزن، می توان آب به آن اضافه کرد. در این صورت بعد از شستشوی اولیه و گذشت ۳۵ دقیقه عملیات شستشو تکرار گردد. جهت چربی زدایی در سطوح وسیع بهتر است شستشو به صورت مکانیکی و با استفاده از ماشین نظافت برس دار و دستگاه مکنده انجام شود.

- توجه فرمایید که این محلول باید به صورت آهسته به آب اضافه شود و همچنین دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

محلول شوینده نما بر پایه نانو مواد و اسیدهای معدنی جهت از بین بردن شوره و لکه های سیمان روی آجرنما و سنگ استفاده می شود. این محلول شوینده از ترکیب چند نوع مواد شوینده قوی و بدون استفاده از مواد حلال تولید می گردد و جهت پاک کردن انواع شوره و دوغاب روی سطوح مصالح ساختمانی و زدودن چربی و روغن که در عمق سطح نفوذ نموده و یا برطرف کردن چربی و روغن ریخته شده بر روی سطوح به کار می رود. محلول شوینده نما به صورت عمقی در مجاری موئین سطوح نفوذ نموده و روغن و چربی ها را به صورت قطرات میکرو به حالت امولسیون تبدیل و به سطح هدایت کرده و سپس با آب شستشو می گردد. این محصول به صورت کنسانتره تولید و در هنگام مصرف می توان آن را با آب رقیق و استفاده نمود.

مزایای استفاده

- فعال در منافذ موبین بتن آماده مصرف
- مقرون به صرفه و اقتصادی
- کاملا موثر و نفوذپذیر
- غیر قابل اشتعال
- فاقد حال

موارد استفاده

- جهت ایجاد شرایط فنی لازم جهت اجرا پوشش های پلیمری و بتون در سطوحی که آلوده به چربی و روغن باشد. (پوشش های پلیمری بر روی سطوح بتون آلوده به روغن و چربی، چسبندگی و اتصال لازم را نخواهد داشت)
- از بین بردن انواع شوره، لکه های سیمان و دوغاب روی سطوح مصالح ساختمانی
- تمیز کاری و شستشوی نمای سنگ، آجر، کامپوزیت و ...
- پاکسازی دوده و سیاهی از انواع سطوح