

Instructions for using Chemfix brick polymer jointing powder



POLYMERIC BRICK GROUT



شرح محصول

پودر بندکشی میکرونیزه کمفیکس آماده بر پایه سیمان بوده و در واقع مخلوطی از سیمان، مواد پلیمری، مواد آلی، فیلرهای معدنی، پیگمنت‌های رنگی، افزودنی‌های اصلاح کننده و آبگریز با روانی بالا برای بندکشی دیوار و کف در محیط‌های داخلی و خارجی ساختمان است. این محصول دارای افزودنی‌های شیمیایی ویژه‌ای می باشد که باعث افزایش کیفیت، عدم ترک خوردگی، عدم لب پر شدن و دامنه متنوع رنگ می‌شود. از ویژگی‌های آن می توان به پایداری بالا و قابلیت رنگ پذیری، مقاومت سایشی و مقاومت در برابر خراش اشاره کرد. با توجه به خواص ضد آب، عدم ترک خوردگی در ضخامت های ۰ تا ۱۰ میلی متر و مقاومت کششی بالا قابلیت اجرا در مکان های مختلف را دارا می‌باشد.

مشخصات فنی

ویژگی	عنوان
پودر	حالت
رنگهای مختلف	رنگ
1.53±0.02 gr/cm³	وزن مخصوص
در آب	قابلیت اختلاط
تا ۸۰ درجه سانتیگراد	ثبات حرارتی
۰-۳۰ درجه سانتیگراد	دمای محیط مصرف

مزایای استفاده

- اجرای آسان و همچنین عدم انقباضات در حین خشک شدن ملات
- مرتبط و یکدست نمودن قطعات مصالح با درزگیری بین آنها
- چسبندگی و مقاومت زیاد در مقابل شکستن و ایجاد ترک
- مقاومت و استحکام قابل قبول با گذشت زمان
- جلوگیری از جدا شدن قطعات از دیوار
- رفع نشت و نهم زدگی درزها
- تنوع رنگی بالا

شرح محصول

- سطح زیر کار باید تمیز و از هر گونه موادی که باعث کاهش یا عدم چسبندگی می‌شود پاکسازی شود.
- برای هر کیسه ۲۰ کیلوگرمی باید ۲۰-۱۵ درصد وزن کیسه پودر بندکشی، آب اضافه شود.
- اختلاط پودر با آب باید با استفاده از همزن برقی (دریل+پره) صورت پذیرد.
- سطل یا ظرفی که پودر و آب در آن مخلوط می شود باید متناسب با سرعت کار و حجم اختلاط باشد. و همیشه پودر را به آرامی به آب اضافه نمایید و توجه داشته باشید در زمان اضافه شدن پودر به آب، همزن برقی روشن باشد.
- عمل اختلاط را تا حصول ملاتی همگن ادامه دهید. سپس ملات آماده را به مدت ۵ دقیقه به حال خود بگذارید. و سپس به وسیله کاردک لاستیکی عملیات بندکشی را انجام دهید.
- پس از ۱۰ تا ۲۰ دقیقه از زمان اجرا زمانی که ملات اجرا شده از حالت خمیری خارج شد، سطح اجرا شده را با استفاده از اسفنج مرطوب تمیز نمایید. اگر این کار در زمانی انجام شود که ملات هنوز حالت خمیری خود را از دست نداده است ممکن است منجر به تغییر رنگ ملات در سطح کار و یا بروز ترک گردد.

موارد استفاده

- جهت بندکشی انواع آجرهای نما نسوز، دکوراتیو، رسی، لفتون و قزاقیسانلهای عمومی و نما



☎ 09909142925 / 09909142924 ✉ RASAPOLYMER1402@GMAIL.COM

SALES OFFICE: CHEM FIX COMPANY, 42TH ALLEY, RESALAT STREET, 3TH PHASE, MAHMOUDABAD INDUSTRIAL PARK, QOM



تلفن: ۰۹۹۰۹۱۴۲۹۲۴ / ۰۹۹۰۹۱۴۲۹۲۵

دفتر فروش: قم، شهرک صنعتی محمودآباد، فاز ۳، خیابان رسالت، کوچه ۴۲، شرکت کمفیکس



WWW.CHEM FIX.CO